

SCANCLIMBER® Podest ruchomy masztowy SC4000

SC4000



Dane techniczne	SC4000 jednomasztowy	SC4000 dwumasztowy
• Maksymalne długość platformy / udźwig	4,2 m / 2000 kg 7,4 m / 1700 kg 10,5 m / 1400 kg 12,5 m / 1200 kg 13,75 m / 900 kg	11,9 m / 4200 kg 15,1 m / 3800 kg 19,9 m / 3250 kg 23,1 m / 2775 kg 26,3 m / 2515 kg 31,4 m / 2065 kg
• Maksymalna wysokość podnoszenia bez kotwienia		
- belki podporowe odchylone z obu stron	15 m	15 m
- belki podporowe odchylone od strony masztu	15 m	15 m
• Maksymalna wysokość z kotwieniem szczytowym	25 m	25 m
• Maksymalna wysokość z masztem kotwionym	100 m	100 m
• Odległość między kotwieniami	18,5 m	18,5 m
• Maksymalna nośność podpory	60 kN	60 kN
• Masa transportowa	4000 kg	2 x 4000 kg
• Prędkość podnoszenia	6,0 m / min.	6,0 m / min.
• Sekcja masztu, cynkowana	1256 mm / 82 kg	1256 mm / 82 kg
• Parametry elektryczne		
- moc silnika jazdy pionowej	2x400 V/50 Hz/2,2 kW 3 phase/32 A 400 V/1,1 kW	4x400 V/50 Hz/2,2 kW 3 phase/2x32 A 2x400 V/1,1 kW
• Urządzenia bezpieczeństwa:		
- Urządzenie chwytne	◆	◆
- Przycisk awaryjnego stopu, łączniki krańcowe	◆	◆
- Hamulec elektromagnetyczny	◆	◆
- Przekładnik kontroli faz	◆	◆
- Wyłącznik różnicowo - prądowy	◆	◆



Pomosty wysuwne do 3,7 m

