

SCANCLIMBER® Podest ruchomy masztowy SC1000

SC1000



Dane techniczne	SC1000 jednomasztowy	SC1000 dwumasztowy
• Maksymalne długość platformy / udźwig	4,1 m / 1300 kg 7,1 m / 800 kg 10,1 m / 500 kg	12,3 m / 1700 kg 16,8 m / 1400 kg 19,8 m / 1200 kg 25,0 m / 750 kg
• Maksymalna wysokość podnoszenia bez kotwienia - belki podporowe odchylone od strony masztu	6 m	6 m
• Maksymalna wysokość z kotwieniem szczytowym	11,5 m	11,5 m
• Maksymalna wysokość z masztem kotwionym	100 m	100 m
• Odległość między kotwieniami	6 m	6 m
• Maksymalne pomosty wysuwne	1,0 m	1,0 m
• Maksymalna nośność podpory	15 kN	15 kN
• Masa transportowa - maksymalna przy długości podestu 10,1 m - maksymalna przy długości podestu 4,1 m	1800 kg 1000 kg	
• Prędkość podnoszenia	6,0 m / min.	6,0 m / min.
• Sekcja masztu, cynkowana ogniowo	1508 mm / 48 kg	1508 mm / 48 kg
• Parametry elektryczne - moc silnika jazdy pionowej	400 V/50 Hz/3 kW 3 phase/32 A	2x400 V/50 Hz/3 kW 3 phase/32 A
• Urządzenia bezpieczeństwa: - Urządzenie chwytne - Przycisk awaryjnego stopu, łączniki krańcowe - Hamulec elektromagnetyczny - Przekładnik kontroli faz - Wyłącznik różnicowo - prądowy	♦ ♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦ ♦
• Dodatkowe opcje	Wózek jezdny	



**Transport przez holowanie
jako przyczepę**

Dane techniczne